

PRIMER-T

ПРАЙМЕР-Т

1-компонентный грунт для непористых оснований

Описание

PRIMER-T[®] - это 1-компонентный бесцветный грунт, созданный для обеспечения надежного сцепления **HYPERDESMO-T**[®] с непористым, глянцевым основанием. Несмотря на то, что **PRIMER-T**[®] создан «под **HYPERDESMO-T**[®]» он с успехом может применяться и для других продуктов системы HYPERDESMO. Химический состав продукта – это композиция влагореактивных органосиланов, растворителей и добавок. Материал быстро высыхает и позволяет наносить основное покрытие уже через 10-15 минут.

Область применения

- Глянцевая плитка
- Стекло
- Полированный мрамор, гранит

Ограничения

- Не наносить излишек продукта на поверхность. Протереть поверхность тряпкой, смоченной **PRIMER-T**[®].

Особенности и преимущества

- Быстрая полимеризация
- Готов к применению
- Не оставляет пятен
- Простота нанесения

Способ нанесения

Очистить поверхность механически или моющим аппаратом высокого давления. Убрать с поверхности следы масел, жира, отшелушивающихся покрытия, цементное молоко и т.д. При необходимости провести кислотную очистку.

Смочить комок ветоши в **PRIMER-T**[®]. Протереть поверхность этим куском ветоши, не оставляя на поверхности лужиц материала.

Поверхность готова к нанесению основного слоя через 10-15 минут.

Чистка инструмента

Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол.

Расход

0,1 - 0,15 л/м²

Упаковка

4

Хранение

PRIMER-T[®] хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 25⁰С в сухом месте минимум 12 месяцев. При открытии ведра с краской использовать его как можно быстрее.

PRIMER-T

Технические характеристики

Жидкость

характеристика	ед. изм.	величина
Плотность	кг/л	0,83
Вязкость (Брукфилд)	сР	40
Температура вспышки	°С	42
Нанесение основного слоя (при 25°С)	мин	10-15